


Sekundärprofil | Secondary profile | Profilé secondaire



OM063-P01F036000

Leerkanal | Empty base channel | Tube vide

Aluminium eloxiert | Anodised aluminium | Aluminium anodisé
L=6000mm

Wird der Kanal als Träger für elektrische Bauteile verwendet, ist eine bauseitige Erdung notwendig.

If the channel is used as carrier for electrical assemblies, then earthing is necessary on the side of the building.

Si le canal est utilisé comme support pour des composants électriques, une mise à la terre doit être exécutée par le maître d'ouvrage.

S-OMEGA 63

OM063-E01A 840 084 etc.

LED Leuchteinsatz | LED lighting unit | DEL élément lumineux

27,8W/m; 4000K; 4654lm/m; CRI >80

alternativ | alternative | alternative:

27,8W/m; 3000K; 4454lm/m; CRI >80

Schutzklasse: I; Schutzart: IP20

Protection class: I; Protection rating: IP20

Classe de protection : I; Type de protection : IP20

Anschluss: Steckklemme 5-pol.

Connection: 5-pin plug-in terminal

Raccordement : bornier à fiches 5 pôles

Versorgungsspannung: 230V / 50Hz


Supply voltage: 230V / 50Hz

Tension d'alimentation : 230V / 50Hz

DALI dimmbar

DALI dimmable

DALI dimmable



OM063-E01A 840 084: 4000K; L=840mm

OM063-E01A 830 084: 3000K; L=840mm

OM063-E01A 840 112: 4000K; L=1120mm

OM063-E01A 830 112: 3000K; L=1120mm

OM063-E01A 840 140: 4000K; L=1400mm

OM063-E01A 830 140: 3000K; L=1400mm

OM063-E01A 840 168: 4000K; L=1680mm

OM063-E01A 830 168: 3000K; L=1680mm

OM063-E01A 840 224: 4000K; L=2240mm


OM063-E01A 830 224: 3000K; L=2240mm

S-OMEGA 63

OM063-C01A3000

Satinierte Abdeckung | Satinised cover | Diffuseur satiné

Acryl | Acrylic | Acrylique
L=3000mm




S-OMEGA 63

OM063-Z05A


Längsverbinder | Connector | Connecteur longitudinal

2er Set | Set of 2 | Lot de 2



S-OMEGA 63


Sekundärprofil | Secondary profile | Profilé secondaire



OM063-Z04AF03

Stirnteil | Front cover plate | Panneau frontal

S-OMEGA 63



OM063-C03F033000

Blindabdeckung in Silber Optik | Blind diffuser in silver design | Obturateur, optique argent

Acryl | Acrylic | Acrylique
L=3000mm


S-OMEGA 63



OM000-Z01A

Abhänger für U 1040 | Hanger for U 1040 | Suspension pour U 1040

S-OMEGA 63



OM063-Z08A

OMEGA Durchgangsverdrahtung mit WIELAND Stecksystem GST15i5, 5-pol.
[links: Buchse; rechts: Stecker]


OMEGA through-wiring with WIELAND plug-in system GST15i5, 5-pin [left: socket; right: plug]

Câblage traversant OMEGA avec système de connexion WIELAND GST15i5, 5 pôles [à gauche : prise ; à droite : fiche]

Codierung pastellblau für Dimmung | Pastel blue coding for dimming |
Codage bleu pastel pour la variation de lumière

Werkseitig montiert | Factory fitted | Monté en usine

S-OMEGA 63




OM000-Z04A

Erdungssatz | Earthing kit | Kit de mise à la terre

S-OMEGA 63

Optionales Sekundärprofil | Optional secondary profile | Profilé secondaire en option




C 2000

C-Zarge | C-channel | Porteur en C

Stahl, 1 mm | Steel, 1 mm | Acier, 1 mm
L=4000mm
D206-700 [~ RAL 9016]

S-OMEGA 63

Optionales Sekundärprofil | Optional secondary profile | Profilé secondaire en option




C 2004

Zargen-Längsverbinder | C-channel connector | Connecteur longitudinal pour porteur

L=120mm


S-OMEGA 63



C 2007-OM 76

Zargenprofil-/Rostwinkel-Abhänger | C-channel hanger bracket | Patte de suspension pour profilé pour porteur/cornière perforée

S-OMEGA 63




C 2009

Wandanschlusschuh | Wall bracket for C-channels | Sabot de raccordement mural

S-OMEGA 63

Primärprofil | Primary profile | Profilé primaire




U 1040

Rostwinkel mit Regellochung | L-shaped primary carrier with regular perforation | Cornière à perforation régulière

L=4000mm

S-OMEGA 63




U 1041

Rostwinkelverbinder | L-shaped primary carrier connector | Connecteur pour cornière perforée

L=150mm

S-OMEGA 63




U 1042

Wandanker | Wall bracket | Dispositif d'ancrage au mur

Stahl verzinkt | Steel galvanized | Acier galvanisé

S-OMEGA 63



U 1300


Noniusoberteil | Nonius upper part | Élément de suspension Nonius sup.

L_{Min}: 150mm, L_{Max}: 2000mm

S-OMEGA 63

Primärprofil | Primary profile | Profilé primaire

System



U 1370

Noniusunterteil | Nonius lower part | Élément de suspension Nonius inf.

S-OMEGA 63




U 1372

Nonius-Sicherungsstift | Nonius connector pin | Goupille de sécurité Nonius

S-OMEGA 63

Wandanschluss | Wall connection | Raccordement mural




031

Bilderleiste | Picture rail | Profilé pour suspension de tableaux

Aluminium
L=3 850 mm
D206-700 [~ RAL 9016]

S-OMEGA 63




F 025

Randwinkel | Perimeter trim [F-type] | Cornière de rive

Aluminium
L=5 000 mm
D206-700 [~ RAL 9016]

S-OMEGA 63




F 2025

Stufenrandwinkel | Perimeter trim | Cornière de rive double

Aluminium
L=5 000 mm
D206-700 [~ RAL 9016]

S-OMEGA 63




L 020

Randwinkel | Perimeter trim | Cornière de rive

Aluminium
D206-700 [~ RAL 9016]
L=4 000 mm

S-OMEGA 63




Säulenring | Column ring | Collier pour colonne

S-OMEGA

Aluminium
D206-700 [~ RAL 9016]
Ø auf Anfrage | Ø on request | Ø sur demande
Besteht aus 2 Halbringen | Consists of 2 half-rings | Composé de deux parties

Wandanschluss | Wall connection | Raccordement mural

System



Säulenring | Column ring | Collier pour colonne

S-OMEGA 63

Aluminium
D206-700 [~ RAL 9016]
Ø auf Anfrage | Ø on request | Ø sur demande
Besteht aus 2 Halbringen | Consists of 2 half-rings | Composé de deux parties



U 020

S-OMEGA 63

Sicherungsfeder für L 020 | Safety clip for L 020 | Ressort de sécurité pour L 020

Federstahl | Spring steel | Acier à ressort